

CONNESSIONI E GIUNZIONI

CONNETTORE MECCANICO

DS-OUT-CONN-920H-SCA-KIT 28/9/2020



CODE: CONN-920H-SCA-KIT



DATI PRODOTTO

FIBRA LAVORABILE	850 ~ 950 μm
INSERTION LOSS	(@1310-1550 NM) $\leq 0.6 \text{ dB}$
RETURN LOSS	(@1310-1550 NM) $\geq 50 \text{ dB}$
TEMPO DI INSTALLAZIONE	$\leq 4 \text{ min.}$
FERULA	Prelappata SC/APC
SISTEMA DI ACCOPPIAMENTO	V-Groove (gel adattativo)

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il connettore meccanico ha la peculiarità di poter essere montato in campo, mediante giunzione meccanica. È fornita una ferula pre-lappata in fabbrica con tutti gli accessori per completare un connettore installandolo su un cavetto da 900 μm , nel kit sono presenti il supporto per il taglio della fibra (holder) e la taglierina per effettuare la giunzione.

DETTAGLI PRODOTTO:

- Installabile su cavetti da Ø 0,9mm
- Compatibile con fibre singolomodo G. 652 D e G. 657 A1
- Tempo di installazione inferiore a 4 minuti
- Perdita di attenuazione media $\leq 0.3 \text{ dB}$
- Perdita di riflessione media $\geq 55 \text{ dB}$
- Riutilizzabile fino a 5 volte
- Resistenza al tiro del cavetto da Ø 0,9mm 5N
- Temperatura operativa +70°C/-25°C
- Contenuto del kit:

60pz Connnettore SC/APC meccanico montabile in campo

1pz Taglierina

2pz Supporto di taglio della fibra

NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- ST 986 TIM