

ARMADI DA INTERNO

CABINET IP 65 - 30RU



È un cabinet specificatamente progettato per uso in galleria, dove la temperatura oscilla tra 14°C e 20°C, con elevata presenza di polveri. Il cabinet ha una capacità di spazio per alloggiare 30 Unità Rack ed è costituito da un unico vano apparati, che conterrà, oltre agli apparati ottici e di trasmissione dati, anche i quadri elettrici ed ha uno zoccolo per gestire l'ingresso e uscita cavi.

Tale armadio non consente scambio d'aria con l'esterno ma è dotato di diversi scambiatori di calore passivi in alluminio che dissipano la potenza termica con l'esterno, tale soluzione per evitare che le polveri possano entrare nell'armadio e danneggiare le apparecchiature ivi presenti.



CODICE PRODOTTO

OUT-ARMADIO TUNNEL GSM-R 29-02-2024

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI ARMADIO	750x900x1850 (AxLxP)
DIMENSIONI INGOMBRO CON CDZ INSTALLATO	750x900x1850 (AxLxP)
MATERIALE	Acciaio Zincato verniciato
PESO	220 Kg
COLORE	RAL 7035
DATI TERMICI/CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	Potenza dissipabile: W 1200W con CDZ Temperatura di funzionamento esterna: °C -20 ÷ +45 Altitudine: m l.m. 0 ÷ 800
UNITA' RACK 19"	Totali: NR N. 68
GRADO DI PROTEZIONE	IP 55 / IK 10

