

L'armadio ottico small (Mini CRO) è un'infrastruttura da esterno configurata per la terminazione dei cavi di rete primaria e secondaria, la locazione centralizzata dei dispositivi di diramazione ottica previsti per il fattore di moltiplicazione della GPON considerato e l'esecuzione delle permutazioni tra i due livelli di moltiplicazione (splitting) ed i cavi della rete secondaria.



## CODICE PRODOTTO

**MINICRO-FC-2020-V1**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                        |                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALE              | ESTERNO: Acciaio Inox AISI 304 sp 1,2mm<br>INTERNO: Acciaio Inox AISI 430 sp 1,2mm<br>TELAIO: Acciaio Inox AISI 430 sp 1,5mm |
| DIMENSIONI ESTERNE     | 1220x335x300mm (AxLxP)                                                                                                       |
| COLORI                 | Cabinet: RAL7037 Grigio Polvere<br>Tetto: RAL 3020 Rosso Traffico                                                            |
| N° ADATTATORI          | 128 + 48 SC/APC (rete secondaria + rete primaria)                                                                            |
| N° SCHEDE DI GIUNZIONE | 16 + 6 colore grigio (giunzione + parcheggio rete secondaria)<br>6 + 4 colore rosso (giunzione + parcheggio rete primaria)   |
| N° SPLITTER            | fino a 8 splitter secondari 1:16<br>fino a 8 splitter primari 1:2 o 1:4                                                      |
| CHIUSURA               | Sicurvite TIM                                                                                                                |